

# SQS-5801

ISSUED: Nov. 2009

## 主要用途:

**SQS-5801** 为硬质之羧基化丁苯乳胶, 适用于地毯、无纺布之贴合接着。

## 特性:

- 1、具有优良之机械安定性、流动性及稳定性。
- 2、具有优良之化学安定性, 对于颜料具有良好的兼容性及分散性。
- 3、具有极强的粘着能力。

## 应用:

- 1、适用于地毯背胶, 无纺布的含浸。
- 2、与 **SQS-5101** 配合使用, 调整无纺布织品等的硬度。

## 一般物性:

固含量, (%)	48.0
pH	6.8
粘度, (c.p.s)	140.0 (Brookfield, # 1 转子, 60rpm.@25°C)

## 处置与储存方式:

- 1、产品存放于阴凉处所, 避免太阳直接照射, 储存环境应保持在 5~35°C, 冬季尤应避免冻结, 以保持最佳性质。
- 2、当不使用时, 容器保持紧密, 避免泄漏。
- 3、在上述建议环境下储存, 品质保证期为自出厂日起 6 个月。
- 4、请在良好之通风条件下使用。
- 5、避免皮肤及眼睛直接接触。
- 6、详细的处置方式, 请参阅物资安全资料表(MSDS)。

## 包装方式:

- 1、200Kgs PE 塑胶桶装。
- 2、槽车运送。

## 上海强盛化工有限公司

中国上海市金山区第二工业园区夏盛路 239 弄 105 号

No.105 Lane 239, Xiasheng Road, Second Industrial Park, Jinshan District, Shanghai, China

TEL:+86-21-37285505

FAX:+86-21-37285507

Mobil:13681716679